

STJÄRNAGLOSS

FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ

selon (UE) 2015/830

Page 1/8

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage prévu [SU21] Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs); [PC35] Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-produits à base de solvants);

[SU22] Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, arti-sans); [PC35] Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-produits à base de solvants);

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société Stjarnagloss
Adresse Unit 10
Golds Nurseries Business Park
Jenkins Drive
Elsenham
Bishops Stortford
CM22 6JX
UK
Web www.stjarnagloss.com
Téléphone +441279 812687
Email info@stjarnagloss.com
Adresse e-mail de la personne compétente factory@dodojuice.com

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.1.2. Classification - CE 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319;

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement

Attention

Mention de danger

Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence: Prévention

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

2.2. Éléments d'étiquetage

| | |
|--|---|
| Conseil de prudence: Intervention | P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage// antidéflagrant. P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P264 - Se laver soigneusement après manipulation. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. |
| | P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P370+P378 - En cas d'incendie: Utiliser oxydes de carbone pour l'extinction.. |
| Conseil de prudence: Stockage | P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| Conseil de prudence: Élimination | P501 - Éliminer le contenu/récipient dans hazardous waste. |

2.3. Autres dangers

| | |
|-----------------------|--------|
| Autres risques | Aucun. |
|-----------------------|--------|

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

EC 1272/2008

| Nom Chimique | Index-No. | Numéro CAS | Numéro CE | Numéro d'enregistrement REACH | Conc. (%w/w) | Classification |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------|--|
| Isopropanol | 603-117-00-0 | 67-63-0 | 200-661-7 | | 10 - 20% | Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336; |
| Ethylene glycol monobutyl ether | 603-014-00-0 | 111-76-2 | 203-905-0 | | 1 - 10% | Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; |
| Isopentyl acetate | 607-130-00-2 | 123-92-2 | 204-662-3 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 3: H226; |
| (R)-p-Mentha-1,8-diene | 601-029-00-7 | 5989-27-5 | 227-813-5 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; |

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

| | |
|------------------------------|--|
| Inhalation | Déplacer la personne exposée à l'air libre. |
| Contact avec les yeux | Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes. |
| Contact avec la peau | (Se) laver immédiatement abondamment avec de l'eau et du savon. Ôter les vêtements contaminés. |
| Ingestion | L'ingestion peut provoquer des nausées et des vomissements. Si les symptômes ou l'irritation persistent, consulter un médecin. NE PAS FAIRE VOMIR. |

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| | |
|------------------------------|--|
| Inhalation | Peut provoquer somnolence ou vertiges. Dans de graves cas, cela peut aboutir à une perte de connaissance. Si les symptômes ou l'irritation persistent, consulter un médecin. |
| Contact avec les yeux | Provoque une sévère irritation des yeux. Si les symptômes ou l'irritation persistent, consulter un médecin. |
| Contact avec la peau | Irritant pour la peau. Si les symptômes ou l'irritation persistent, consulter un médecin. |

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

| | |
|------------|---|
| Inhalation | Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (présentez si possible l'étiquette du produit). |
| Ingestion | En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction**

| | |
|--|--------------------|
| | Oxydes de carbone. |
|--|--------------------|

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| | |
|--|--|
| | La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et nauséabondes. |
|--|--|

5.3. Conseils aux pompiers

| | |
|--|---|
| | Appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection. |
|--|---|

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

| | |
|--|--|
| | Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée. Porter un équipement de protection approprié. Éliminer toutes les sources d'ignition. Évacuer le personnel vers une zone sûre. |
|--|--|

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

| | |
|--|---|
| | Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts. Éviter de renverser à nouveau le produit si cela ne présente pas de danger. |
|--|---|

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

| | |
|--|---|
| | Absorber avec un produit absorbant inerte. Balayer. Transférer dans des récipients adaptés et étiquetés, pour élimination. Nettoyer abondamment à l'eau la zone où a été renversé du produit. |
|--|---|

6.4. Référence à d'autres sections

| | |
|--|---|
| | SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle. |
|--|---|

SECTION 7: Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

| | |
|--|---|
| | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée. Utiliser un équipement anti-explosion. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. |
|--|---|

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

| | |
|--|---|
| | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver les récipients hermétiquement fermés. Conserver dans des récipients correctement étiquetés. |
|--|---|

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

| | |
|--|--|
| | Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant). |
|--|--|

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle****8.1.1. Valeurs limites d'exposition**

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

8.1.1. Valeurs limites d'exposition

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Ethylene glycol monobutyl ether | VME ppm: 25 VLE ppm: - Observations: * FT No: 76 | VME mgm3: 120 VLE mgm3: - TMP No: 84 |
| Isopropanol | VME ppm: - VLE ppm: 400 Observations: - FT No: 66 | VME mgm3: - VLE mgm3: 980 TMP No: 84 |
| Potassium hydroxide | VME ppm: - VLE ppm: - Observations: - FT No: 35 | VME mgm3: - VLE mgm3: 2 TMP No: - |

DNEL: Dose dérivée sans effet.

Exposure Pattern - Workers

| | |
|-------------|--|
| Isopropanol | Long-term - inhalation - Systemic effects 500 mg/m ³ Long-term - dermal - Systemic effects 888 mg/kg |
|-------------|--|

Exposure Pattern - General population

| | |
|-------------|---|
| Isopropanol | Long-term - inhalation - Systemic effects 89 mg/m ³ Long-term - dermal - Systemic effects 319 mg/kg Long-term - oral - Systemic effects 26 mg/kg |
|-------------|---|

8.2. Contrôles de l'exposition

| | |
|--|---|
| 8.2.1. Contrôles techniques appropriés | Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée. |
| 8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle | Porter des vêtements de protection contre les produits chimiques. |
| Protection des yeux / du visage | Lunettes de protection réglementaires. |
| Protection de la peau - Protection des mains | Gants de protection contre les produits chimiques (en PVC). |
| Protection respiratoire | Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire. |

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| État | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Odeur | parfums/Alcoolique |
| Seuil olfactif | donnée non disponible |
| pH | donnée non disponible |
| Point de fusion | Sans objet. |
| Point de congélation | -4 °C |
| Point d'ébullition | donnée non disponible |
| Point d'éclair | 35 °C |
| Taux d'évaporation | donnée non disponible |
| Limites d'inflammabilité | donnée non disponible |
| Pression de vapeur | donnée non disponible |
| Densité de vapeur | donnée non disponible |
| Densité relative | 0.967 (H2O = 1 @ 20 °C) |
| Liposolubilité | donnée non disponible |
| Coefficient de partage | donnée non disponible |
| Température d'auto-ignition | > 350 °C |
| Viscosité | 8 sec. 3 mm (ISO 2431) |
| Propriétés explosives | donnée non disponible |
| Propriétés comburantes | donnée non disponible |
| Solubilité | Miscible dans l'eau |

9.2. Autres informations

| | |
|--|-----------------------|
| Conductivité | donnée non disponible |
| Tension de surface | donnée non disponible |
| Groupe de gaz | donnée non disponible |
| Benzene Content | donnée non disponible |
| Teneur en plomb | donnée non disponible |
| COV (composants organiques volatiles) | 139 g/l |

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Agents oxydants.

10.4. Conditions à éviter

Chaleur, étincelles et flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Amines. Bases fortes. Agents oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas si stocké et utilisé conformément aux recommandations. La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et nauséabondes. Dioxyde de carbone (CO2). Oxydes de carbone.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Toxicité aiguë | Nocif en cas d'ingestion. |
|-----------------------|---------------------------|

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

| | |
|---|--|
| corrosion cutanée/irritation cutanée | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| lésions oculaires graves/irritation oculaire | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| sensibilisation respiratoire ou cutanée | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
| mutagénicité sur les cellules germinales | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
| cancérogénicité | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
| Toxicité reproductive | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
| toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
| toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
| danger par aspiration | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
| Exposition répétée ou prolongée | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

11.1.4. Informations toxicologiques

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| (R)-p-Mentha-1,8-diene | Voie orale chez le rat DL50: 4400mg/kg | Voie dermique chez le lapin DL50: >5000mg/kg |
| Ethylene glycol monobutyl ether | Par inhalation chez le rat CL50/4 h: 2.4mg/l | Voie orale chez le rat DL50: 470mg/kg |
| Isopropanol | Voie orale chez le rat DL50: 5840mg/kg | Voie dermique chez le lapin DL50: 13900mg/kg |

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| (R)-p-Mentha-1,8-diene | Daphnies CE50/48h: 69.6 mg/l | Têtes-de-boule CL50/96h: 0.702mg/l |
| Ethylene glycol monobutyl ether | Daphnies CE50/48h: 1000 mg/l | Poisson CL50/96h: 1700.0000 mg/l |
| Isopropanol | Poisson CL50/96h: 9640.0000 mg/l Daphnies CL50/24h: 9714mg/l | Algues EC50/72h: >100mg/l Bactéries CE10/18h: >100mg/l |

12.2. Persistance et dégradabilité

| | |
|--|---------------------------|
| | Facilement biodégradable. |
|--|---------------------------|

12.3. Potentiel de bioaccumulation

| | |
|--|--|
| | Aucune donnée disponible sur ce produit. |
|--|--|

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

| | |
|--|------------------|
| | PBT no. vPvB no. |
|--|------------------|

12.6. Autres effets néfastes

| | |
|--|--------------|
| | indéterminé. |
|--|--------------|

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

| | |
|--|--|
| | 07 06 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques. |
|--|--|

Informations générales

| | |
|--|---|
| | Éliminer conformément à aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur. |
|--|---|

Méthodes d'élimination

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

Méthodes d'élimination

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Élimination du conditionnement

Les récipients vides peuvent être envoyés pour être éliminés ou recyclés.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Pictogrammes de danger



14.1. Numéro ONU

UN1993

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Isopropanol)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

| | |
|-----------------------|---|
| ADR/RID | 3 |
| Risque supplémentaire | - |
| IMDG | 3 |
| Risque supplémentaire | - |
| IATA | 3 |
| Risque supplémentaire | - |

14.4. Groupe d'emballage

Groupe de conditionnement III

14.5. Dangers pour l'environnement

| | |
|------------------------------|----|
| Dangers pour l'environnement | No |
| Polluant marin | No |

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucun.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Sans objet.

ADR/RID

| | |
|-----------------|-------|
| N° Id danger: | 30 |
| Tunnel Category | (D/E) |

IMDG

Code EmS F-E S-E

IATA

| | |
|--|-------|
| Instructions de conditionnement (Cargo) | 366 |
| Quantité maximale | 220 L |
| Instructions de conditionnement (Passager) | 355 |
| Quantité maximale | 60 L |

SECTION 15: Informations réglementaires

Stjarnagloss Mork Matt Finish Detailer

Révision 0

Date de révision 2019-10-21

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| | |
|------------|---|
| Règlements | RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. |
|------------|---|

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

| | |
|--|------------------------|
| | donnée non disponible. |
|--|------------------------|

SECTION 16: Autres informations

Autres informations

| | |
|--|---|
| Texte des mentions de danger présentées en Section 3 | Flam. Liq. 2: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. Acute Tox. 4: H302 - Nocif en cas d'ingestion. Acute Tox. 4: H312 - Nocif par contact cutané. Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée. Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation. EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables. Skin Sens. 1: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. Aquatic Acute 1: H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. Aquatic Chronic 1: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Teneur maximale en COV | 139 g/l. |

Informations supplémentaires

| | |
|--|---|
| | Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont uniquement conçues à titre d'indication pour utiliser, stocker et manipuler le produit en toute sécurité. Dans la mesure de nos connaissances et perception, ces informations sont présentées comme étant correctes à la date de publication ; cependant, aucune garantie n'est émise quant à leur exactitude. Ces informations ne concernent que les produits spécifiques désignés et ne peuvent être perçues comme valables en cas d'utilisation de tels produits avec d'autres produits ou dans le cadre d'autres procédures. |
|--|---|